

MULTI-Fix-Serie jetzt in Baugröße 4

Hohe Durchflusswerte in kompakter Bauweise

NEU!
Baugröße 4
MULTI-FIX



Abb 1.:
Filterregler BG4

Die bewährte Multi-Fix-Technik im bekannten Design ist ab sofort in der Baugröße 4 erhältlich. Die neue Baugröße mit den Anschlussgrößen G 3/4 und G1 Zoll ergänzt die bereits vorhandenen Baugrößen der Multi-Fix-Serie. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss bietet zudem ein größeres Druckfeld für individuelle Kundenbedruckungen.

Alle PC-Behälter der Baugröße 4 verfügen über einen zusätzlichen Schutzkorb mit Bajonettverschluss und integriertem Behälter-O-Ring. Dies erleichtert die Montage und den Filterelementwechsel auch bei schwierigen Einbausituationen.

Hohe Leistung mit Handlungsvorteilen

Hervorzuheben sind die hohen Durchflusswerte der Baugröße 4, ermöglicht durch eine pilotgesteuerte Druckregelung im Kopfstück des Druckreglers.

Ein weiterer Vorteil der neuen Baugröße liegt in der kompakten Bauweise. Ein Filterregler der Baugröße 4 mit einer Gehäusebreite von 85 mm bietet im Vergleich zum Filterregler der Baugröße 5 rund 15 Prozent Platzersparnis. Genaue Werte der Baumaße zeigt die folgende Tabelle (Abb. 2).

Wie bereits alle Baugrößen der Multi-Fix-Serie, sind sämtliche Gerätekomponenten (inkl. Zubehör) der Baugröße BG4 im patentierten Modulsystem erhältlich.

Vorteile der Baugröße 4

- kostengünstiger gegenüber Baugröße 5
- hohe Durchflusswerte (ähnlich Baugröße 5)
- kompakte Bauweise bei circa 30 Prozent Gewichtsreduzierung gegenüber BG5
- einfacher Behälter- und Filterelementwechsel durch Bajonettverschluss und integriertem O-Ring im Behälter
- integrierter Schutzkorb (schlag- und stoßfest)
- größeres Druckfeld für individuelle Kundenbedruckungen

MULTI-FIX-SERIE

BAUGRÖSSE 4

Hohe Leistung und zeitgemäße Handlungsvorteile sind die prägnanten Merkmale der Multi-Fix-Serie.

- Ideal für hohe Druckbereiche
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Patentiertes Modulsystem
- Material: Aluminiumdruckguss



-10°C **+60°C**

Filterregler	Artikel-Typ	Breite	Höhe	Durchflussrate (L/min)*
Baugröße 0	C.00 B HA4	40 mm	163 mm	1450 L/min.
Baugröße 1	C.11 HA4 B	48 mm	192 mm	1650 L/min.
Baugröße 3	C.33 HA4 B	69 mm	246 mm	6700 L/min.
Baugröße 4	C.44 HA3 B	85 mm	315 mm	14000 L/min.
Baugröße 5	C.55 HA4 B	100 mm	382 mm	15000 L/min.

Abb 2.: Multi-Fix-Serie | Baugrößen

KNOCKS Fluid-Technik GmbH

Otto-Hahn-Straße 4
59379 Selm

T +49 (0) 2592 966 - 0
T +49 (0) 2592 966 - 0

www.knocks.de
info@knocks.de